



Watchdog CTS2111



O Watchdog CTS2111 foi desenvolvido com a finalidade de monitorar equipamentos de rede que demandem maior confiabilidade quanto ao seu funcionamento. Caso o CTS2111 venha a perder a comunicação com outro equipamento de rede através do comando PING por um determinado período de tempo, o equipamento ligado ao watchdog será desligado e religado através do corte temporário da sua alimentação da rede elétrica.

Características

- Uso em empresas, escritórios, condomínios e provedores de internet
- Gerenciamento remoto
- Interface de gerenciamento multiplataforma (Java)
- LEDs Power e Link/Atividade
- Interface Ethernet 10/100 Base TX auto MDI/MDIX
- Alimentação Full Range 100-240V, 50/60Hz
- Potência máxima da carga conectada a tomada elétrica tripolar:
 - 110V - 550VA
 - 220V - 1100VA
- Conectores Rj45 (Ethernet), tomada elétrica tripolar (interface out)
- Tomada elétrica tripolar com proteção contra surtos de tensão na rede elétrica

Na aplicação ao lado o Watchdog está mantendo um link wireless, caso o equipamento ligado ao CTS2111 através da tomada tripolar venha a travar e perder comunicação por um determinado período de tempo, o equipamento será desligado e religado reestabelecendo o link wireless.

Acessórios

